MDTA Series

Flat Wire Molded Inductor

Size 1510

FEATURES

- Flat wire coil for low copper losses
- /ƨYLJƨăƨλúŜ Ǒƨ₪Ŝ Y I·úŜ₪λI·f I·tfƨǿă KλƎK ăI·údz₪I·əƨyˇǑdz₪₪ŜyΥúă
- ±Ŝ₪è fƨǿ I·Ǒƨdzăə Ǒ yƨλăŜ I·yŘ ØŜ₪è fƨǿ fŜI·ʅI·ƎŜ bdzÈ yƨλâŜ
- High curreyt cI·LJI·ōλfλúè I·yŘ KI·yŘtŜă KλƎK ŭrI·yãλŜyt curreyt spiʅes
- AE/πvнлл IjdzI·fλŮŜŘ
- hLJŜ₪I·əyƎ úŜYˇLJŜ₪I·údz₪Ŝ πpp úƨ Ьмpp ℃ óLyǑtdzŘλyƎ ăŜfŦ π úŜYˇLJŜ₪I·údz₪Ŝ ₪λăŜú
- vdzI·yəúèY мрлLJǑă

APPLICATION

- 5/к5/ Ǒƨyǿ Ŝ₪úŜ₪ă ŦƨN ŜyΥúŜ₪úI·λyYˇŜyΥúкyΥ·ØλƎI·əƨyˇăèăΥúŜYˇă
  Noise supprŜăăλ2yˇfor motorăY ǿλyŘăKλŜfŘ wipers / power seats/
  LJƨǿŜ₪ Yˇλ₪₪ƨ₪ă к KŜI·əyƎ I·yŘ ØŜyəfI·əƨyˇōtƨǿŜ₪ă к I L5 fλƎKəyƎ
- [95 Ř₪λØers

Dimensions: [mm]



Land Pattern: [mm]



Electrical Properties:

Part No	L@100KHz /0.1V (µH)	Tolerance	I_{SAT} Typ. (A)	I_R (A)		R_{DC} Max. (mΩ)
				20°C rise	40°C rise	
a 5¢ ! мрмлπпwт a	п◊т	±20%	по◊л	нн◊л	ол◊л	о◊ул
a 5¢ ! мрмлπpwc a	р◊с	±20%	оу◊л	нм◊л	ну◊л	п◊нл
a 5¢ ! мрмлπcwy a	с◊у	±20%	ос◊л	нл◊л	нс◊л	п◊сл
a 5¢ ! мрмлπywн a	у◊н	±20%	он◊л	мф◊л	нр◊л	т◊нл
a 5¢ ! мрмлπмлл a	мл	±20%	нф◊л	му◊л	нп◊л	у◊сл
a 5¢ ! мрмлπмрл a	мр	±20%	нл◊л	мп◊л	му◊л	мм◊р
a 5¢ ! мрмлπннл a	22	±20%	му◊л	мл◊р	мп◊н	мр◊у
a 5¢ ! мрмлπоол a	оо	±20%	мс◊т	у◊с	мн◊о	нл◊л

Saturation Current will cause L to drop approximately 30%

Temperature Rise Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient.

Reel Dimension：[mm]



Packaging Quantity: